




### 尺寸图



### 技术参数

传感器类型	电感式
外形种类	圆柱形
传感器外形材料	黄铜镀镍
感应面材料	ABS工程塑料
安装方式	齐平/非齐平(取决于型号)
外径尺寸	齐平/非齐平:M12*52
感应物体	磁性金属(感应面积12×12×1t)
输出类型	AC二线
输出功能	NO/NC(取决于型号)
外部链接	3.8mm 2米PVC电缆
额定电压	220 VAC
电压范围	20-250 VAC
开关频率	齐平/非齐平:20 Hz
使用环境温度	-25 °C - +75 °C
最大负载电流	400 mA
感应距离回差	<15% (Sr)
传感器防护等级	IEC标准 IP67、公司内部标准 耐油
耐震动	10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
动作指示	黄色LED
重复误差	≤3%
残余电压	8V以下
消耗电流	----
感应距离	齐平:2mm, 非齐平:4mm 10%±

	输出	型号
齐平	AC二线.NO	FN2-M12-AOA1
	AC二线.NC	FN2-M12-ACA1
非齐平	AC二线.NO	MN4-M12-AOA1
	AC二线.NC	MN4-M12-ACA1

### 接线图



BN: 棕色 BU: 蓝色